

## EKONOMICZNY PROFESJONALNY KOLOR

FS-C1020MFP to wielofunkcyjne urządzenie, oferujące wydruki kolorowe i czarno-białe z prędkością 20 stron na minutę. Kompaktowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy dostęp do funkcji kopiowania, drukowania, skanowania i faksu. Dzięki interfejsowi sieciowemu jest idealnym narzędziem pracy także dla większych grup użytkowników.

- 20 stron na minutę w kolorze i cz/b
- Czas pierwszego wydruku 14 sekund
- Bogate wyposażenie standardowe
- Podajnik dokumentów
- Dupleks
- Interfejs sieciowy
- Funkcja faksu
- Pojemność kaset na papier do 750 arkuszy
- Kompaktowa budowa i przyjazna obsługa



Funkcja bezpiecznego drukowania poufnych dokumentów, umożliwia wydruk po wprowadzeniu hasła z panelu operatora.

Innowacyjna konstrukcja zapewnia bardzo łatwą obsługę. Wygodny dostęp do wnętrza, umożliwia wygodną i szybką wymianę tonerów.



# FS-C1020MFP

## KOLOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A4

### INFORMACJE OGÓLNE

#### Technologia

Laserowa, kolor

#### Prędkość działania

Do 20 stron na minutę w A4, kolor i cz/b

#### Rozdzielczość

600 dpi (kopia/druk), 1200x600 dpi lub 2400x600 dpi (druk)

#### Pamięć

Standard 128 MB, opcjonalnie 256 MB (1 gniazdo DIMM)

#### Czas nagrzewania

Ok. 48 sekund lub mniej od włączenia

#### Wymiary (szer x głęb x wys)

420 mm x 493 mm x 476 mm

#### Waga

Ok. 30 kg

#### Zasilanie

220/240 V, 50/60 Hz

#### Zużycie energii elektrycznej

Maks.: 1,300 W

W trybie czuwania: 25 W

#### Hałas

W trybie gotowości: 34 dB(A)

W trybie pracy: 58 dB(A)

### OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności zostały określone w oparciu o papier grubości max. 0.11 mm. Zaleca się stosowanie papieru rekomendowanego przez KYOCERA w normalnych warunkach otoczenia.

#### Pojemność wejściowa

Kaseta uniwersalna na 250 ark., 60–160 g/m<sup>2</sup>  
min. 90x148 mm, maks. 216x356 mm;  
Podajnik ręczny 1-kartkowy, 60–160 g/m<sup>2</sup>;  
Opcjonalna kasetka na 500 ark., 60–105 g/m<sup>2</sup>;  
Maks. pojemność wejściowa: 751 ark.

#### Dupleks

w standardzie, 60–90 g/m<sup>2</sup>

#### Podajnik dokumentów

w standardzie, jednostronny, maks. 35 ark., 52–105 g/m<sup>2</sup>,  
szer. od 140 do 216 mm, długość od 140 do 356 mm;

#### Pojemność wyjściowa

150 ark. drukiem do dołu

### DRUKARKA

#### Kontroler

ARM/400 MHz

#### Interfejsy

USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX

#### Czas pierwszego wydruku

14 sekund

### Obsługiwane systemy operacyjne

Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008,  
Mac OS X wersja 10.2.8 i późniejsze

#### Emulacja

PostScript®3™  
PCL 6/5c

#### Czcionki

80 czcionek konturowych dostępnych we wszystkich emulacjach

#### Funkcje drukowania

druk dwustronny, wydruk w odcieniach szarości, sortowanie, tryb oszczędzania toneru, automatyczne przełączanie emulacji, wybór rodzaju papieru, wydruk poufny na hasło, kilka stron na jednym arkuszu

### KOPIARKA

#### Maks. format oryginału

A4

#### Kopowanie ciągłe

1–99

#### Zakres Zoom

25–400% in 1% steps

#### Czas pierwszej kopii

Ok. 30 sekund lub mniej

#### Funkcje

Kilka stron na jednym arkuszu, kopiowanie dwustronne, sortowanie elektroniczne, kopiowanie dowodów osobistych

#### Tryb oryginału

Tekst, foto, tekst + foto

### SKANER

#### Funkcje

Skan-do-email, skan-do-FTP, skan-do-SMB, TWAIN

#### Prędkość skanowania

Tryb monochromatyczny: 5 sekund lub mniej  
Tryb kolorowy: 10 sekund lub mniej

#### Rozdzielczość

1,200x1,200 dpi

#### Maks. format skanowania

A4

#### Rozpoznawanie oryginału

Tekst, foto, tekst + foto, tryb OCR

#### Interfejsy

10/100 Base-TX, USB 2.0

#### Protokoły sieciowe

TCP/IP, IPP

#### Obsługiwane systemy operacyjne

Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008,  
Mac OS X Version 10.2.8 i późniejsze

#### Typy plików

TIFF (tylko cz/b), PDF, JPEG (tylko kolor)

### FAKS

#### Kompatybilność

ITU-T Super G3

#### Prędkość modemu

Maks. 33.6 kbps

#### Prędkość transmisji

Poniżej 4 sekund

#### Prędkość skanowania

Poniżej 5 sekund

#### Rozdzielczość skanowania

Tryb standard: 200 x 100 dpi  
Tryb fine: 200 x 200 dpi

#### Maks. format oryginału

A4, folio

#### Kompresja

MMR, MR, MH

#### Odbiór do pamięci

Do 100 stron

#### Książka adresowa

50 pozycji

#### Numerzy skrócone

Do 20

#### Funkcje

Monitor linii, transmisja tonowa, pauza, przełącznik faks/tel., współpraca z automatyczną sekretarką, wybór linii, powtarzanie numeru, telefon zewnętrzny, rozsyłanie sekwencyjne, ECM, odbiór ręczny, odbiór przy braku papieru, PC-Faks (tylko wysyłanie z Windows), raporty, numery jednoprzyciskowe i skrócone

### EKSPLOATACJA

#### TK-150K

Toner czarny na 6,500 stron (ISO/IEC 19798)

#### TK-150C, TK-150M, TK-150Y

Toner cyan, magenta, yellow, na 6,000 stron (ISO/IEC 19798)

### OPCJE

#### Papier

Dodatkowa kasetka PF-110, na 500 ark., 60–105 g/m<sup>2</sup>, A4

#### Pamięć

1 gniazdo DIMM (256 MB)



Dystrybutor KYOCERA w Polsce:



Arcus S.A.

ul. Miła 2, 00-180 Warszawa

tel. +48 22 536 09 00

fax +48 22 831 70 43

www.arcus.pl

e-mail: biuro@arcus.pl



Produkt na zdjęciu posiada dodatkowe wyposażenie.

\* KYOCERA nie gwarantuje, że zamieszczona specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej.

KYOCERA