

## SZYBKIE PRZETWARZANIE DOKUMENTÓW W KOLORZE A3.

TASKalfa 500ci jest urządzeniem o dużej wydajności. Umożliwia kopiowanie i drukowanie z dużą prędkością zachowując przy tym najwyższą jakość wydruków. Skaner pracujący z prędkością 100 obrazów na minutę gwarantuje wydajną archiwizację. Optymalizację funkcji cyfrowych zapewnia twardy dysk o poj. 160 GB, a komponenty o niezwykle długiej żywotności ekstremalnie ograniczenie kosztów eksploatacji.

- 50 stron na minutę w cz/b i 40 stron w kolorze
- 2,048 MB RAM + 160 GB HDD
- Zespół drukowania dwustronnego w standardzie
- Dwustronny-jednoprzebiegowy podajnik dokumentów (opcja)
- Kolorowy ekran dotykowy
- Nowy toner i nowa technologia koloru KYOCERA
- Nowy uniwersalny wygląd
- Podzespoły o niezwykle długiej żywotności

Produkt na zdjęciu zawiera wyposażenie opcjonalne

Opcjonalny mailbox zapewnia organizację wydruków oraz ułatwia i przyspiesza ich odbiór.



Wygodnie umieszczony port USB umożliwia bezpośredni wydruk oraz skanowanie do pamięci przenośnej.



# TASKalfa 500ci

WIELOFUNKCYJNY KOLOR A3



TASKalfa 500ci jest połączeniem wydajności i niezawodności z ekstremalną żywotnością podzespołów co gwarantuje efektywne i niezawodne działanie. Aby sprostać wysokim wymaganiom współczesnego biura, TASKalfa 500ci oferuje elastyczność i efektywną wydajność, zapewniając przy tym minimalny wpływ na środowisko naturalne.

## INFORMACJE OGÓLNE

### Technologia

KYOCERA Laser Kolor

### Prędkość robocza

40/19 stron na minutę A4/A3 w kolorze

50/25 stron na minutę A4/A3 cz/b

### Rozdzielczość

600 x 600 dpi

Technologia Multi-bit do drukowania z jakością

9,600 dpi level x 600 dpi

### Czas nagrzewania

Ok. 45 sekund lub mniej od włączenia zasilania

### Czas pierwszej strony

Ok. 4.9 sek. lub mniej w cz/b

Ok. 6.9 sek. lub mniej w kolorze

### Wymiary (szer x głęb x wys)

605 mm x 680 mm x 745 mm

### Waga ok. 106 kg

Zasilanie AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

### Zużycie energii

W czasie pracy: 1,150 W

Czuwanie: 210 W

Tryb energooszczędny (ECOpower): 19 W

### Hałas (ISO 7779 / ISO 9296)

W czasie pracy: 72 dB(A)

Czuwanie: 56.9 dB (A)

### Standardy

GS, TÜV, CE

To urządzenie jest produkowane zgodnie z normą jakości

ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

Zgodność z dyrektywą RoHS.

## OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0.11 mm. Zaleca się stosowanie papieru polecanego przez KYOCERA w normalnych warunkach otoczenia.

### Pojemność wejściowa

Podajnik ręczny - 100 ark. A3–A6R, 60–220 g/m<sup>2</sup>;

Kaseta uniwersalna - 2 x 500 ark. A3–A5R, 60–163 g/m<sup>2</sup>;

Maksymalna pojemność łącznie z opcjami: 4,100 ark. A4

### Zespół duplexu

W standardzie, A3–A5, 60–163 g/m<sup>2</sup>

### Pojemność wyjściowa

250 ark. drukiem do dołu

## DRUKARKA

Procesor PowerPC 750 GL / 600 MHz

Pamięć 2,048 MB RAM + 160 GB HDD

### Interfejsy standardowe

USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, gniazdo karty CompactFlash®

### Język kontrolera

Prescribe

Emulacje PCL6, KPDL 3 (zgodna z PostScript 3), wydruk bezpośredni XPS, wydruk bezpośredni PDF

### Zgodność z systemami operacyjnymi

Wszystkie aktualne wersje systemu Windows, Mac OS X wersja 10.2 lub wyższy, UNIX, LINUX, oraz inne systemy operacyjne według potrzeb.

## Czcionki / kody kreskowe

93 czcionki konturowe (PCL6), 8 czcionek (Windows Vista), 136 czcionek PostScript KPDL 3, 45 typów 1-wymiarowych plus 2-wymiarowy kod kreskowy (PDF-417)

Czcionki pobieralne: KYOCERA, PCL + format TrueType, format Type 1 + 3

## Funkcje

Szybki wydruk, wydruk próbny, wydruk prywatny, zachowanie pracy i zarządzanie pracami

## KOPIARKA

Maks. format oryginału A3

Kopiowanie ciągłe 1–999

Pamięć 2,048 MB RAM + 160 GB HDD

Zakres zoom 25–400% co 1%

Zoom skokowy 5 zmniejszeń / 5 powiększeń

## Funkcje cyfrowe

Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2w1 i 4w1, funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładek, kopiowanie broszur, skrzyżka dokumentów 80 GB, tryb pilnej kopii, elektroniczne formularze

Tryby ekspozycji Automatyczny lub ręczny: 7 lub 13 stopni

Typ oryginału Tekst + foto, tekst, foto, mapa

## SKANER

### Funkcje

SKANOWANIE do: PC, email, FTP (FTP przez SSL), sieciowy TWAIN, SMB, do skrzyżki dokumentów, do USB

### Prędkość skanowania

100 obrazów na minutę (A4, kolor, cz/b), (300 dpi z DP-760)

### Rozdzielczość

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi,

200 x 400 dpi, (256 skala szarości)

Maks. obszar skanowania A3

### Rozpoznawanie oryginału

Tekst, foto, tekst + foto, OCR

Interfejs 10/100 Base-TX

### Protokół sieciowy

TCP/IP

### Typ pliku

PDF (kompresowany/szyfrowany), JPEG, TIFF, XPS

## FAX (OPCJA)

Kompatybilność ITU-T Super G3

Prędkość modemu Maks. 33.6 kbps

Prędkość transmisji Maks. 2 sekundy (JBIG)

### Gęstość skanowania

Normal: 8 pkt/mm x 3.85 linii/mm

Fine: 8 pkt/mm x 7.7 linii/mm

Superfine: 8 pkt/mm x 15.4 linii/mm

Ultrafine: 16 pkt/mm x 15.4 linii/mm

(z dodatkową pamięcią), półtony

Maks. format oryginału A3

Metody kompresji JBIG, MMR, MR, MH

Pamięć Standard 12 MB, maks. 120 MB

### Funkcje

Faks sieciowy, transmisja rotacyjna, odbiór rotacyjny, funkcja duplexu, odbiór do pamięci, skryżka faksów, zdalna diagnostyka, podwójna linia

## EKSPLOATACJA

### Toner TK-855K

Czarny na 25,000 stron A4 przy pokryciu 5%

### Tonery TK-855C, TK-855M, TK-855Y

Cyan, Magenta, Yellow na 18,000 stron A4 przy pokryciu 5%

## OPCJE

### Fax System (Q)

### Internet Fax Kit (A)

### Obsługa papieru

DP-750 podajnik dokumentów (dwustronny)

Maks. 100 ark. A5R-A3, folio, 45–160 g/m<sup>2</sup>,

DP-760 podajnik dokumentów (dwustronny, jedno-przebiegowy)

Maks. 100 ark. A5R-A3, folio, 45–160 g/m<sup>2</sup>;

PF-720 podajnik papieru

2 x 500 ark. A5R-A3, folio, 60–163 g/m<sup>2</sup>;

PF-760 podajnik papieru

3,000 ark. A4, B5, letter, 60–163 g/m<sup>2</sup>;

DT-710 półka na dokumenty

DF-760\* finisz + adapter AK-720

Taca główna: maks. 3,000 ark. A3-B5; 60–220 g/m<sup>2</sup>;

Taca pomocnicza: maks. 200 ark. A3-A6R; 60–163 g/m<sup>2</sup>;

Taca pomocnicza (górną): maks. 50 ark., 60–163 g/m<sup>2</sup>; A4

Zszywacz do 50 ark. A4 lub 30 ark. A3 w 3 miejscach

DF-780\*\* finisz

Maks. 1,000 ark. A3-B5E, 64–105 g/m<sup>2</sup>, zszywacz do 50 ark.

A4 lub 20 ark. A3 w 3 miejscach

PH-5C/PH-5D dziurkacz do DF-760

2/4-otwory/typ szwedzki, 60–200 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

MT-720 mailbox do DF-760

7 półek po maks. 100 ark. A4, 50 ark. A3/B4, 60–163 g/m<sup>2</sup>

BF-720 składacz broszur do DF-760

maks. 64 str. (16 ark.) składanie i zszywanie broszur

60–80 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R, okładki 60–163 g/m<sup>2</sup>

JS-720 separator prac

100 ark. 60–163 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R (60–220 g/m<sup>2</sup> na finisz)

\*AK-720 i JS-720 są niezbędne do instalacji DF-760.

\*\*JS-720 jest niezbędny do instalacji DF-780.

### Pamięć

Karta CompactFlash®

1 gniazdo (maks. 4 GB) do przechowywania formularzy,

czcionek, logo i makr

### Pamięć faksu

MM-16-128 pamięć obrazu (120 MB)

### Zabezpieczenia

Data security kit (E)

ISO 15408 (Common Criteria) poziom bezpieczeństwa EAL3

### Printed Document Guard Kit (A)

### Interfejsy opcjonalne

PS159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

### Inne

Pokrywa oryginału (E)

CB-720 podstawa drewniana

CB-721 podstawa metalowa

Dystrybutor KYOCERA w Polsce:



Arcus S.A.

ul. Miła 2, 00-180 Warszawa

tel. +48 22 536 09 00

fax +48 22 831 70 43

www.arcus.pl

e-mail: biuro@arcus.pl



Produkt na zdjęciu zawiera wyposażenie opcjonalne

\* KYOCERA nie gwarantuje, że zamieszczona specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej.

KYOCERA